

**Вертикальные обрабатывающие центры КАFO (Тайвань) готовые к отгрузке.
Срок поставки 40 - 60 дней.**



Модель:	КА-32	КА-40
Конус шпинделя:	BT40	BT40
Максимальные обороты:	10000	10000
Мощность шпиндельного двигателя, кВт.:	5.5/7.5	5.5/7.5
Ход по осям X/ Y/ Z, мм:	850/520/635	1050/520/635
Размеры стола, мм:	1000x520	1050x520
Допустимая нагрузка на стол, кг.:	500	500
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм:	100-735	100-735
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.:	36/36/36	36/36/36
Количество инструментов в магазине, шт.:	24	24
Точность позиционирования/повторяемость по ISO-10791, мм	0.009/0.006	0.009/0.006
Вес, кг.	5400	5800



Модель:	VMC-116A
Конус шпинделя:	BT40
Максимальные обороты:	6000
Мощность шпиндельного двигателя, кВт.:	7.5/11
Ход по осям X/ Y/ Z, мм:	1100/600/635
Размеры стола, мм:	1250x600
Допустимая нагрузка на стол, кг.:	1200
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм:	100-735
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.:	24/24/20
Количество инструментов в магазине, шт.:	24
Точность позиционирования/повторяемость по ISO-10791, мм:	0.01/0.01
Вес, кг.:	7500

За более подробной информацией обращайтесь:

Фирма МАЛЕКС, г. Одесса.

www.maleks.odessa.ua

maleks-odessa@i.ua

Телефоны горячей линии: +38(048) 738-07-36, -56, -35.

Моб.тел. +38(050) 495-17-777.



Модель	CV-11A	CV-11B
Конус шпинделя:	BT40	BT40
Максимальные обороты:	10000	10000
Мощность шпиндельного двигателя, кВт:	7.5/11	7.5/11
Ход по осям, мм: X/ Y/ Z	1100/600/600	1100/600/600
Размеры стола, мм:	1200x600	1200x600
Допустимая нагрузка на стол, кг:	800	800
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм:	100-700	100-700
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.:	48/48/48	36/36/36
Количество инструментов в магазине, шт.:	24	24
Точность позиционирования/повторяемость, по ISO-10791, мм:	0.009/0.006	0.009/0.006
Вес, кг.:	6950	6950



Модель	VMC-1688
Конус шпинделя	BT50
Максимальные обороты	6000
Мощность шпиндельного двигателя, кВт.	15/18.5
Ход по осям, мм: X/ Y/ Z	1600/880/700
Размеры стола, мм:	1800x950
Допустимая нагрузка на стол, кг.	2500
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм:	200-900
Ускоренный ход по осям X/Y/Z, м/мин.	20/20/15
Количество инструментов в магазине, шт.	24
Точность позиционирования/повторяемость, мм, ISO-10791	0.012/0.012
Вес, кг.	17000

За более подробной информацией обращайтесь:

Фирма МАЛЕКС, г. Одесса.

www.maleks.odessa.ua maleks-odessa@i.ua

Телефоны горячей линии: +38(048) 738-07-36, -56, -35.

Моб.тел. +38(050) 495-17-777.

Стандартная комплектация.

- система ЧПУ FANUC 0i-MD (8.4'LCD);
- система СОЖ;
- автоматическая смазка направляющих;
- обдув конуса шпинделя;
- лампа освещения рабочей зоны;
- башмаки и регулировочные болты для выставления станка;
- регулировочный инструмент и инструментальный ящик;
- телескопические защиты: продольного, поперечного и вертикального перемещений;
- выключение станка по команде M30;
- система охлаждения шпинделя с калорифером;
- кабель для подключения удаленного доступа (RS232 Interface & Port & Cable (10M);
- сигнализации состояния станка - трехцветная лампа;
- сепаратор масла (Oil Skimmer);
- полностью закрытый кабинет;
- обдув заготовки воздухом по команде M07;
- шнековый конвейер стружки;
- распылитель СОЖ.;
- функция жесткого нарезания резьбы;
- пистолет для обдува и СОЖ;
- кондиционер в электрошкафу;
- функция обдува заготовки (M07);
- инструкция оператора на русском языке;
- техническая документация на английском языке.

За более подробной информацией обращайтесь:

Фирма МАЛЕКС, г. Одесса.

www.maleks.odessa.ua

maleks-odessa@i.ua

Телефоны горячей линии: +38(048) 738-07-36, -56, -35.

Моб.тел. +38(050) 495-17-777.